



Técnico

## Cortinas para ventanas Velux



Cortina Enrollable



Cortina Plisada



Cortina Veneciana

### Cortinas para ventanas Velux

Amplia gama de colores

Sistemas manuales y a motor

Cortinas para oscurecimiento total

### Dónde puedo encontrar el modelo y tamaño de la ventana Velux:



En la placa metálica en la parte superior de la ventana



Los diferentes tipos de placas dependen del modelo de su ventana de tejado Velux

## Sistema enrollable con doble cajón



### Cortina enrollable con doble cajón

Instalación interior.

Cajón de 92 mm y guías de 24 x 80 mm (blanco, plata o negro)

Posición horizontal, vertical e inclinada.

Tubos intermedios externos de 14 mm de diámetro entre guías cada 60 cm aproximado

Accionamiento con manivela o motor.

Medidas mínimas: 40 cm ancho x 60 cm largo manivela, y motor 66 cm ancho x 60 cm largo

Medidas máximas: 200 cm ancho x 300 cm largo.

Colores especiales colores Ral (consultar precios)

## Sistemas especiales de jardines de invierno o lucernarios



### **Cordón**

Instalación interior.

Posición horizontal.

No curvable.

Accionamiento con cordón.

Medidas máximas:

150 cm ancho x 300 cm largo.

### **Manivela**

Instalación interior.

Posición horizontal e inclinada.

Curvable. Máx 45°

Medidas máximas Horizontal : 200 cm ancho x 600 cm largo

Medidas máximas Inclinadas : 200 cm ancho x 500 cm largo

Medidas máximas Curvados : 200 cm ancho x 500 cm largo

Medidas máximas Curvados en arco : 200 cm ancho x 400 cm largo

### **Motor**

Instalación interior.

Posición horizontal e inclinada.

Curvable. Máx. 45°

Medidas máximas en 3 módulos

Horizontal : 600 cm ancho x 600 cm largo

Inclinadas : 600 cm ancho x 600 cm largo

Curvados : 600 cm ancho x 500 cm largo

Curvados en arco : 600 cm ancho x 300 cm largo

## Toldos

Tejidos comunes: Soltis 93, Soltis 92, Soltis 96 y loneta acrílica



### Toldo Cofre

Toldo que oculta y protege el tejido y los mecanismos de los agentes externos

Instalación horizontal e inclinada 70°

Accionamiento: Manivela y motor.

Permite diversos tipos de sensor: viento, sol con los que optimiza el rendimiento del sistema

Ancho máximo: 550 cm.

Salida máxima: 350 cm.

Color blanco.



### Toldo Brazos invisibles

Toldo de brazos para instalación frontal, techo y lateral.

Instalación horizontal e inclinada 40°

Accionamiento: Manivela y motor.

Permite diversos tipos de sensor: viento, sol con los que optimiza el rendimiento del sistema

Ancho máximo: 595 cm.

Salida máxima: 400 cm.

Color blanco.



### Toldo Punto recto

Toldo sencillo para instalación en ventanas.

Instalación horizontal e inclinada

Accionamiento: Manivela y motor.

Permite diversos tipos de sensor: viento, sol con los que optimiza el rendimiento del sistema

Ancho máximo: 550 cm.

Salida máxima: 150 cm.

Color blanco.



### Toldo Estor

Toldo para instalación en balcones.

Instalación inclinada

Accionamiento: Manivela y motor.

Permite diversos tipos de sensor: viento, sol con los que optimiza el rendimiento del sistema

Ancho máximo: 595 cm.

Salida máxima de techo a baranda: 155 cm.

Color blanco.



### Toldo Veranda

Toldo con diseño compuesta por guías laterales de aluminio o cables de acero inox, pensada para cubrir lucernarios o vidrieras de grandes dimensiones.

Dotado de un sistema eficaz para mantener el tejido tensado en cualquier posición.

Instalación inclinada, horizontal y vertical.

Accionamiento: Motor

Permite diversos tipos de sensor: viento, sol.

Medidas máximas

290 cm ancho x 500 cm largo y 450 cm ancho x 340 cm largo

Color blanco, aluminio, bronce, negro y sobre pedido colores Ral.